

1.1.1. Состав устройств в зависимости от варианта поставки приведен в табл.1

Таблица 1

Наименование блоков и принадлежностей	Наименование устройств						УДКС 4615PC	УДКС 4615PC-01
	УДКС 4615	УДКС 4615-01	УДКС 4615 Р	УДКС 4615P-01	УДКС 4615С	УДКС 4615С-01		
Блок передатчика ПД 4615	1	1						
Блок передатчика ПД 4615P			1	1				
Блок передатчика ПД 4615С					1	1		
Блок передатчика ПД 4615PC							1	1
Блок приемника ПР 4615	1	2						
Блок приемника ПР 4615P			1	2			1	2
Блок приемника ПР 4615С					1	2		
Блок сопряжения БС 4615P			2	3			2	3
Реле сопряжения РС-1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель mini USB	1	1	1	1	1	1	1	1
Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1
Диск оптический (флеш накопитель) с ПО	1	1	1	1	1	1	1	1
Комплект монтажных частей 01 (УДКС 4615)	2	3	2	3	2	3	2	3
Комплект монтажных частей 02 (УС 4615P)			2	3			2	3
Розетка для кабеля питания	2	3	2	3	2	3	2	3

Реле сопряжения РС-1 поставляется по отдельному заказу

Устройства предназначены для контроля технологических параметров оборудования удаленного объекта с передачей информации:

УДКС 4615 - по 2-х проводной линии связи;

УДКС 4615 Р - по радиоканалу или по 2-х проводной линии связи;

УДКС 4615С - по сотовой телефонной связи или по 2-х проводной линии связи;

УДКС 4615PC - по радиоканалу или по 2-х проводной линии связи, с оповещением об аварии по сотовой связи.

УДКС4615...-01 – двумя приемниками.

УДКС 4615.../Н – с увеличенным до 48ч временем работы от внутреннего

источника питания.

Любая из составных частей устройства может быть заказано отдельно.

1.2.3 В комплект блока сопряжения БС4615Р входит:

- Радиомодем РМ-4615/433 или другие совместимые радиомодемы;
- Кабель соединительный №1. Штатная длина кабеля составляет 9,5м, по согласованию с изготовителем может быть увеличена до 800м.
- Антенна АН-433. Штатная длина антенного кабеля составляет 3,5м, по согласованию с изготовителем может быть увеличена до 30м. По согласованию с изготовителем блок сопряжения может комплектоваться антенной с круговой диаграммой направленности АШ-433.

Пример записи обозначения устройств САДКО при заказе или в документации другой продукции, в которой они могут быть применены:

Устройство дистанционного контроля и сигнализации « УДКС 4615Р – 01/Н»

Примечание: В примере указано обозначение двухпостового устройства дистанционного контроля и сигнализации со связью по радиоканалу и увеличенным временем работы от внутреннего аккумулятора.